



Principales

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir + indicateur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA à 50...60 Hz |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Vis ou griffes |
| Nuance de la couleur | Anthracite |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Couleur du bloc lumineux | Blanc |
| Type de lampe | LED |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Capacité de serrage des bornes | <= 2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) <= 2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) |
| Matière | PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe Plastique anti-UV: interrupteur pour volets-roulants CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette PC (polycarbonate) GF10 FR: support de fixation |
| Normes | EN 62094-1 CE |
| Règlement Européen | 2014/35/EU - directive basse tension |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Profondeur d'encastrement | 21 mm |
| Profondeur | 31 mm |
| Largeur | 74,5 mm |
| Hauteur | 74,5 mm |
| Poids du produit | 0,068 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|-------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK03 |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 72,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,129 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|