



### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Présentation du produit	Sans plaque de finition
Nombre de modules	3 x 4 modules
Mode de fixation	Griffes Encastrement

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	6 prédécoupes 20 mm pour diamètre 6 prédécoupes 25 mm pour diamètre 2 bas entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier
Profondeur	50 mm
Largeur	221 mm
Hauteur	156 mm
Poids du produit	0,194 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,7 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	223,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

---

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,394 kg

---

### Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---