



## Principales

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Gamme                                      | Unica                    |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de rechange  |
| Type de produit ou équipement              | DEL de rechange          |
| Destination du produit                     | Interrupteur-sectionneur |
| Couleur du bloc lumineux                   | Blanc                    |
| Type de lampe                              | LED                      |

## Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi         | 12...24 V CC pour interrupteur-sectionneur  |
| Consommation électrique                | 0,15 mA   |
| Echauffement                           | Max +15 °C supérieur à la température ambiante  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C   |
| Résistance aux agents chimiques        | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Normes                   | CEI 60669-1 |
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04        |
| Degré de protection (IP) | IP20        |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 1,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,800 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 66,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 528,000 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|