



## Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de rechange
Type de produit ou équipement	DEL de rechange
Destination du produit	Interrupteur-sectionneur
Couleur du bloc lumineux	Blanc
Type de lampe	LED

## Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA pour interrupteur-sectionneur
Consommation électrique	0,15 mA
Echauffement	Max +15 °C supérieur à la température ambiante
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Normes	CEI 60669-1
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	1,1 cm
Longueur de l'emballage 1	3,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	9,7 cm
Poids de l'emballage 2	56 kg
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm

Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	475 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------