



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartexit Dardo Exiway Smartexit Activa
Type de produit ou équipement	Grille de protection
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway Smartexit Activa) bloc autonome d'éclairage de secours Exiway (Exiway Smartexit Dardo) bloc autonome d'éclairage de secours
Hauteur	295 mm
Largeur	255 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,7 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm
Poids de l'emballage 1	725 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	5,778 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	28
Hauteur de l'emballage 3	43,2 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	35,112 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------