



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Gamme | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Nom de l'appareil | Mureva socket |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Français |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Courant nominal (In) | 10 A 16 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable |
| Type de couvercle | Couvercle |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Position de l'entrée de câble | Arrière |
| Poids du produit | 0,05 kg |
| Dimension de base | 50 x 50 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Profondeur | 45,2 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | CEI 60309-1 CEI 60309-2 |
| Degré de protection IP | IP54 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 45 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 13,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 29 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,856 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 6,055 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|