



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Interface
Largeur	200 mm extérieur:
Hauteur	450 mm
Profondeur	136 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 x étiquette d'identification 1 x platine pleine par rangée 1 x face avant et raccordement arrière
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	14
Nombre de plaques	1 pour plaque pleine
In courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Type de rail	Sans
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques amovibles Plaques découpées Jonction
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique Partie arrière : métal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière : 750 °C Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	46,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,497 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	57
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	154,329 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------