



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	456 Mm paroi: 486 mm extérieur:
Hauteur	480 Mm paroi: 510 mm extérieur:
Profondeur	86 Mm paroi: 23 mm extérieur:
Nombre de modules 18mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	36
Puissance dissipée en W	62 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Pré-découpages latéraux Câble ou tube Plaques amovibles
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 24 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² pour terre 21 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² pour phase / neutre 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Environnement

Tenue au feu	Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	51,000 cm
Longueur de l'emballage 1	53,000 cm
Poids de l'emballage 1	4,300 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	115,200 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------