



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Éclairage de coupure
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Culot de lampe	Tout LED
Type de batterie	Encapsulée

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de levage
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V +/- 10 % CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3 VA
Type de lampe	LED
Flux lumineux	7,54 lm
Température de couleur	5000 K
Angle de vue horizontal x vertical	120°
Capacité de batterie	0,14 Ah, Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Autonomie	7 h
Temps de charge	112 H
Durée de vie	10 année(s)
Support de montage	Rail DIN
Position de montage	Toutes positions montage
Matière	PA6
Normes	EN 60598-1
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	83 mm
Poids du produit	70 g
Raccordement électrique	Bloc de distribution kit enfichable haut

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à 60664-1
Catégorie de surtension	III se conformer à 60664-1
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques (air), 8 kV, conforming to EN 61000-4-2 Test d'immunité aux décharges électrostatiques (mode indirect), 6 kV, conforming to EN 61000-4-2 Perturbation liée aux champs électromagnétiques, class 3, 10 V/m, conforming to EN 61000-4-3 Perturbation liée aux champs électromagnétiques, classe 2, 3 V/m, conforming to EN 61000-4-3 Alimentation: test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 4 kV, conforming to EN 61000-4-4 Entrée/Sortie: test d'immunité aux transitoires électriques rapides, 2 kV, conforming to EN 61000-4-4 Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, 2,5 kV, conforming to EN 61000-4-5 Perturbations HF transmises par conduction, 10 V, conforming to EN 61000-4-6 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension (- 15...10 % (courant alternatif)), conforming to EN 61000-4-11 Émission rayonnée (30 dB - 10 m), 30 à 230 MHz, conforming to EN 61000-6-3 Émission rayonnée (37 dB - 10 m), 230 MHz à 1 GHz, conforming to EN 61000-6-3
Température ambiante de fonctionnement	25...60 °C
Température ambiante de stockage	40...85 °C
Tropicalisation	2 se conformer à EN 60947-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	94,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,05 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
