



### Principales

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamme                                | Resi9  |
| Nom du produit                       | Resi9 CX   |
| Type de produit ou équipement        | Boîtier  |
| Type d'extensibilité                 | Coffret de répartition   |
| Nombre de modules<br>18mm par rangée | 18   |
| Équipement fournis                   | 1 x kit de marquage<br>1 x support de bloc terminal<br>2 x borniers de phase et neutre<br>1 x bornier de terre<br>1 x face avant<br>4 x rail Din<br>4 x protection d'étiquette<br>5 x obturateur<br>1 x étiquette avec inscription |
| Type de porte                        | Sans   |
| Normes                               | CEI 60670-24<br>CEI 60670-1  |
| Couleur                              | Habillage: blanc (RAL 9003)  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Installation du coffret                    | En saillie   |
| Nombre de rangées horizontales             | 4  |
| Nombre de plaques                          | 5 pour 18 mm divisible   |
| In courant assigné d'emploi                | 90 A se conformer à CEI 60670  |
| Type de rail                               | DIN  |
| Type de châssis plein                      | Sans châssis plein   |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE  |
| Nombre de borniers                         | 1 terre avec 48 départs<br>2 phase / neutre avec 7 départs   |
| Départs du bornier répartiteur             | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre<br>2 x 35 mm <sup>2</sup> + 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible  |
| Poids du produit                           | 2260 g   |
| Largeur                                    | 357 mm   |
| Hauteur                                    | 625 mm   |
| Profondeur                                 | 108 mm   |
| Profondeur interne                         | 106 mm   |
| Pays cible                                 | France   |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Tenue au feu                           | 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11  |
| Degré de protection IP                 | IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529<br>IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08 se conformer à EN 50102<br>IK08 se conformer à CEI 62262                              |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 64,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 36,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,3 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 85 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 77,86 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|