



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Bride câble
Compatibilité de gamme	Opale Resi9

Complémentaires

Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Quantité du lot	Lot de 10
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	32 cm
Poids de l'emballage 1	766 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,123 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	15,246 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------