

### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Couvercle
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Mode de fixation	Agrafé
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

### Complémentaires

Matière	Plastique
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Équipement fournis	1 capot (18 modules)
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Hauteur	2600 mm
Largeur	357 mm
Profondeur	64 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	36,000 cm
Longueur de l'emballage 1	260,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,100 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	260,000 cm
Poids de l'emballage 2	105,500 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---