



Principales

Gamme de produit	Resi9
Type de produit ou équipement	Interrupteur Ethernet
Alimentation	Adaptateur AC/DC
[Us] tension d'alimentation	100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation)
Tension de sortie	51 V CC, 2 A
Puissance consommée maximale en W	102 W
Couleur	Blanc

Complémentaires

Type de connecteur	1 port(s) RJ45 pour données 8 port(s) RJ45 pour PoE
Puissance nominale en W	92 W via PoE 30 W chaque port
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Service Ethernet	MDI/MDX automatique Auto-négociation
Bande passante fond de panier	18 Gbps
Taux de transfert	13,4 Mpps
Mode de commutation de trame	À l'avance
Dimension du tampon	2 MB
Fonctions disponibles	Prend en charge le transfert de vitesse filaire
Nombre d'adresses	16000
Signalisation locale	DEL pour lien Ethernet actif DEL pour puissance
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode opératoire	VLAN isolation
Longueur	178 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	26 mm
Poids du produit	430 G 670 g avec adaptateur puissance

Environnement

Normes	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Certifications du produit	CE
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Humidité relative	10...90 %, sans condensation (fonctionnement) 5...90 %, sans condensation (stockage)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,200 cm
Largeur de l'emballage 1	24,800 cm
Longueur de l'emballage 1	33,200 cm
Poids de l'emballage 1	1,558 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	15,510 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	104,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	197,120 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------