



### Principales

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                   |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement  |
| Mode d'installation                        | Horizontale             |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes                     | 3P + N                  |
| Longueur modules de 18 mm                  | 18                      |

### Complémentaires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de voies                     | Interrupteur principal : 1 voie N + 3 P<br>Départ: 14 voies N + P + auxiliaire  |
| Configuration des pôles pour 1 voie | Interrupteur principal : 1 x 1P + N<br>Départ : 1 x 3P + N  |
| "Pas" de raccordement               | Interrupteur principal : 18 mm<br>Départ : 9 mm   |
| Type de connecteur                  | Dent  |
| Distance entre appareils            | Interrupteur principal : 72 mm<br>Départ : 18 mm  |
| Isolement                           | Isolé   |
| Présentation du produit             | Découpable  |
| Équipement fournis                  | 5 couverture de dent  |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 63 A à 40 °C  |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 230 V CA Ph/N<br>400 V CA Ph/Ph   |
| [Ui] tension d'isolement            | 500 V CA  |
| Emplacement de montage              | Haut sur borne du type à cage   |
| Pas de 9 mm                         | 36  |
| Hauteur                             | 21 mm   |
| Largeur                             | 325 mm  |
| Profondeur                          | 24,5 mm   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)  |
| Compatibilité de gamme              | Resi9 (Resi9 XP DM)<br>Resi9 (Resi9 XP ID)<br>Resi9 (Resi9 XP DA)<br>Resi9 (Resi9 XP CT)<br>Resi9 (Resi9 XP TL)<br>Resi9 (Resi9 XP SF)<br>Resi9 (Resi9 XP CM) |

### Environnement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Certifications du produit | CE |
|---------------------------|----|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 32,200 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 179,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,600 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 34,600 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 971,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,100 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|