



Principales

| | |
|--------------------------------|---|
| Gamme de produit | Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony |
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Disposition des contacts | Mixte |
| Conformité | Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact Relais enfichable RE48A avec 2 "O/F" contact |
| Forme des broches | Cylindrique |
| Nom de l'appareil | RUZ |
| Vente par quantité indivisible | 10 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | < 250 V |
| Couple de serrage | < 1 N.m pour M3,5 vis |
| Mode de fixation | Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm) |
| Marquage | CE |
| Largeur | 38 mm |
| Poids du produit | 0,054 kg |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

Environnement

| | |
|--|--|
| Mode de raccordement | Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout |
| Normes | CEI 61984 |
| Certifications du produit | CSA UL |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...55 °C |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à EN/CEI 60529 |
| Tenue diélectrique | 2500 V |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 56,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,300 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 14,600 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 606,000 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 200 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 12,600 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Socket

11-Pin Socket

