



Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Enjolueur
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Satin
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Destination du produit	Pour interrupteur double Pour bouton-poussoir double
Signalisation locale	DEL bleu, 0,15 mA 250 V
Nombre de touches	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 pièces
Matière	PC: visu lampe Plastique anti-UV: plaque de finition
Diamètre	51 mm
Profondeur	8,5 mm
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 60669-1
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Pétrole Décolorant Huile Résistant aux UV Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,2 cm
Poids de l'emballage 1	8,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	5,6 cm
Largeur de l'emballage 2	10,8 cm
Longueur de l'emballage 2	24,8 cm
Poids de l'emballage 2	142,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	170
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,855 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------