



Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Gamme | Ovalis |
| Type de numéro | NH3508 |
| Type de produit ou équipement | Commande de volet connectée |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | Actionneur de volet/ store |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de technologie | Électronique |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Bouton-poussoir |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Par vis Par griffes |
| Type de charge | Moteur: 500 VA à 250 V CA (intérieur) |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 4 A |
| Facteur de puissance | 0,6 |
| Consommation en veille | Max. 0,4 W |
| Calibre du fusible à associer | 10 A |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière | Thermoplastique: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe Métal: bornes |
| Nombre de touches de FONCTION | 2 |
| Signalisation locale | DEL 1 (vert/rouge)programmable : |
| Fonction de signalisation | Voyant allumé quand la sortie est actionnée Positionneur Indication de la programmation |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de commande | Commande à distance par bouton poussoir auxiliaire double Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil Contrôle local commande de stores/volets-roulants |
| Nom du logiciel | App Wiser: mettre à niveau le firmware App Wiser: régler le temps de mouvement du store App Wiser: définir l'état des LED App Wiser: commutation en semaine App Wiser: fonction astro App Wiser: fonction aléatoire App Wiser: gestion de la position des stores et des lamelles App Wiser: contrôle de la durée |
| Nombre d'appareils connectés maxi | 15 Zigbee: (appareil intelligent) |
| Type de réseau de communication | Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) |

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration requise | Wiser Home Touch App Wiser Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth |
| Auxiliaires connectés | Nombre illimité de boutons-poussoirs doubles, distance : 50 m |
| Équipement inclus | Manuel utilisateur Plaque de finition |
| Configuration du câblage | Avec neutre |
| Raccordement | Borne à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s) |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N° 1 et combi |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Support de montage | Mural |
| Type d'installation | Installation en intérieur |
| Type d'emballage | Carton |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | 5...40 °C |
| Degré de protection IP | IP20 IP21 avec marquage sur parties visibles |
| Profondeur d'encastrement | 29 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Poids du produit | 0,047 kg |
| Normes | EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328 |
| Règlement Européen | 2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit | VDE NF SEMKO FIMKO CE EAC NEMKO |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 1 | 88,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,609 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 576 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 69,744 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|