



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Marque du produit             | Schneider Electric                               |
| Gamme                         | Ovalis   |
| Type de numéro                | NH3537   |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur connecté                            |
| Accessoires associés          | Wiser hub generation 1<br>Wiser hub generation 2 |
| Mobile App name               | Wiser Home                                       |

### Complémentaires

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Présentation du produit           | Mécanisme avec support de fixation   |
| Type de technologie               | Électronique   |
| Nombre de touches                 | 1  |
| Commande                          | Bouton-poussoir  |
| Type de charge                    | Lampe à incandescence: 2200 W pour 230 V CA<br>Lampe halogène: 2000 W pour 230 V CA<br>Lampe à LED: 200 W pour 230 V CA<br>Moteur (monophasé): 1000 VA pour 230 V CA<br>Lampes halogène TBT: 1050 VA pour 12 V CA<br>Lampes halogène TBT: 500 VA pour 12 V CA<br>Lampe fluorescente compacte: 200 W pour 230 V CA  |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA 50 Hz   |
| Courant assigné d'emploi          | 10 A   |
| Consommation en veille            | Max. 0,4 W   |
| Calibre du fusible à associer     | 16 A   |
| Nuance de la couleur              | Anthracite (RAL 7021)  |
| Finition de la surface            | Mat  |
| Traitement de surface             | Peint  |
| Nombre de touches de FONCTION     | 1  |
| Signalisation locale              | DEL 1 (vert/rouge)programmable :   |
| Fonction de signalisation         | Positionneur<br>Voyant allumé quand la sortie est actionnée<br>Indication de la programmation  |
| Nombre de sorties                 | 1  |
| Type de commande                  | Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire<br>Contrôle à distance App Wiser<br>Contrôle local variateur d'ambiance   |
| Nom du logiciel                   | App Wiser: gestion du générateur d'impulsions<br>App Wiser: mettre à niveau le firmware<br>App Wiser: définir l'état des LED<br>App Wiser: fonction aléatoire<br>App Wiser: fonction astro<br>App Wiser: commutation en semaine<br>App Wiser: programmer l'heure de commutation<br>App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement<br>App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement<br>App Wiser: activer le préavis d'extinction |
| Nombre d'appareils connectés maxi | 15 Zigbee: (appareil intelligent)  |
| Type de réseau de communication   | Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m  |
| Configuration requise             | Wiser Home Touch Wiser Home control<br>Wiser Home Touch App Wiser  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Auxiliaires connectés           | Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : < 50 m   |
| Équipement inclus               | Manuel utilisateur<br>Obturateur  |
| Configuration du câblage        | Avec neutre   |
| Raccordement                    | Borne à vis   |
| Nombre de connecteurs libres    | 2   |
| Capacité de serrage des bornes  | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)  |
| Forme de la tête de vis         | Pozidriv N° 1 et combi  |
| Couple de serrage               | 0,5 N.m   |
| Matériau                        | PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe<br>Métal: bornes<br>Thermoplastique: plaque centrale  |
| Support de montage              | Mural   |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Par vis<br>Par griffes  |
| Type d'installation             | Installation en intérieur   |
| Quantité du lot                 | 1   |
| Type d'emballage                | Carton  |
| Profondeur d'encastrement       | 27 mm   |
| Profondeur                      | 41 mm   |
| Largeur                         | 71 mm   |
| Hauteur                         | 71 mm   |
| Poids du produit                | 0,061 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|  |  |
|--|--|
| Température ambiante de fonctionnement | 5...40 °C  |
| Température ambiante de stockage       | 5...40 °C  |
| Degré de protection IP                 | IP20 intérieur<br>IP21 avec marquage sur parties visibles  |
| Caractéristique d'environnement        | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |
| Normes                                 | EN 300-328<br>EN 301-489-17<br>EN 60730-2-7<br>EN 60669-2-1  |
| Règlement Européen                     | 2014/35/EU - directive basse tension<br>2014/30/EU - compatibilité électromagnétique   |
| Certifications du produit              | CE<br>VDE<br>SEMKO<br>EAC<br>NEMKO<br>FIMKO<br>NF  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,7 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 87,0 g    |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 3,573 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 576       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 69,168 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|