



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Capot d'obstruction                |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Par vis   |
| Nuance de la couleur            | Blanc recyclé   |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 71 mm   |
| Largeur                         | 71 mm   |
| Profondeur                      | 27,7 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 11,7 mm   |
| Poids du produit                | 0,02 kg   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                 | EN 60669-1<br>2006/95/EEC |
| Certifications du produit              | LCIE: NF 619318A<br>NF    |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                      |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                    |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1         | 20,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,587 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|