



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                |
| Design                        | Styl                 |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 4 postes             |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Type de cadre                 | Quadruple            |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Nuance de la couleur            | Blanc recyclé (RAL 9003)  |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Largeur                         | 298 mm  |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,03875 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C   |
| Normes                                 | UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit              | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04  |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D  |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 29,9 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 41 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 4,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 32,4 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 247 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 4,917 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Cradle to Cradle                    |  Bronze   |
| Régulation REACH                    |  Déclaration REACH  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               |  Déclaration RoHS Pour La Chine   |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui  |
| Profil environnemental              |  Profil Environnemental Du Produit  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|