



Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de rechange
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Orange
Destination du produit	Pour interrupteur
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Echauffement	25 °C
Durée de vie en heures	64000 H (L70)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	1,5 mA
Nombre de câbles	2
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Profondeur d'encastrement	12,5 mm
Poids du produit	0,001 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A N
Caractéristique d'environnement	Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Décolorant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	5,000 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,000 cm
Poids de l'emballage 2	57,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,850 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------