



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique                 |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise informatique    | RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Nombre de prises d'alimentation | 1   |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée non blindée  |
| Type de blindage du câble       | UTP   |
| Accessoires associés            | Infraplus<br>Actassi s-one  |
| Mode de fixation                | Par vis<br>Par griffes  |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface          | Brillant  |
| Équipement inclus               | Fourni avec griffes   |
| Raccordement                    | IDC   |
| Nombre de connecteurs libres    | 1   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition   |
| Hauteur                         | 71 mm   |
| Largeur                         | 71 mm   |
| Profondeur                      | 42,7 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 26,7 mm   |
| Poids du produit                | 0,043 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

|  |   |
|--|---|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C   |
| Normes                                 | CEI 60603-7-3<br>ISO/CEI 11801<br>TIA/EIA-568<br>TIA/EIA-568-A-5<br>CEI 60603-7<br>EN 50173-1 |
| Degré de protection (IP)               | IP21  |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04  |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 44 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 5,8 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 294 g   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 7,85 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|