



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Odace |
| Type de produit ou équipement | Façade d'enjoliveur |
| Gamme | Odace |
| Application | Interrupteur |
| Type d'emballage | Emballage plastique souple transparent |
| Quantité du lot | Lot de 10 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de touches | 1 |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Bleu cobalt |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Diamètre | 51 mm |
| Profondeur | 8,5 mm |
| Poids du produit | 0,003 kg |
| Canal ciblé | Professionnel |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | 2006/95/EEC EN 60669-1 |
| Certifications du produit | LCIE: NF 619318A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 6,0 g |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 9,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 96 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 150 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,75 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|