



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit              | Odace                                  |
| Type de produit ou équipement | Façade d'enjoliveur                    |
| Gamme                         | Odace                                  |
| Application                   | Interrupteur                           |
| Type d'emballage              | Emballage plastique souple transparent |
| Quantité du lot               | Lot de 5                               |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Nombre de touches               | 2   |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Nuance de la couleur            | Bleu cobalt   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition   |
| Diamètre                        | 51 mm   |
| Profondeur                      | 8,5 mm  |
| Poids du produit                | 0,003 kg  |
| Canal ciblé                     | Professionnel   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C                   |
| Normes                                 | EN 60669-1<br>2006/95/EEC   |
| Certifications du produit              | LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                        |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                      |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 7,0 g  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 9,8 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 670 g   |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 190     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 2,98 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|