



Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------



Principales

Tension d'entrée principale	48 V CC
Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Tension de la batterie	48 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	49 cm
Poids du produit	28,64 kg
Mode d'installation	Rack montée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	58,9 cm
Longueur de l'emballage 1	62 cm
Poids de l'emballage 1	35,5 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	115 cm

Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	283,408 kg
SCC14	731304268611

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------