



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Nombre d'unité de rack	3U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	16
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Batteries pré-installées	4
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	Remplacez toutes les batteries ensemble (internes et externes) en une seule fois
Tension de la batterie	192V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	34,02 kg
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	No

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,3 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm
Poids de l'emballage 1	101,36 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option
----------	--