



### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)                          |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée               |
| Équipement inclus             | Manuel utilisateur<br>Câble de batterie |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Modules de batteries par chaîne | 3           |
| Montage de l'appareil           | Fixé au sol |
| Batteries pré-installées        | 0           |
| Créneau de batterie vide        | 0           |
| Tension de la batterie          | 36 V        |

### Physique

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Hauteur             | 23,8 cm          |
| Largeur             | 14,5 cm          |
| Profondeur          | 40 cm            |
| Poids du produit    | 19,6 kg          |
| Mode d'installation | En rack avec kit |

### Conformité

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Certifications du produit | CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/CEI 62040-1 |
|---------------------------|---|

### Environnement

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                      | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement             | 0...3000 m                 |
| Température ambiante de stockage       | -15...40 °C                |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                   | 0...15000 m                |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 35,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 23,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 52,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 20,8 kg |
| Type d'emballage 2             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 7       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 50 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 120 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 147 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|