



### Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Kit d'interface parallèle
Application spécifique du produit	TeSys Quickfit TeSys U

### Complémentaires

Composition du kit	Connecteur à ressort de bornier Base STBXBA3000 Connecteur de borne de type à vis Module STBEPI2145
Nombre de voies d'entrées	12
Tension d'entrée	24 V
Type de tension d'entrée	CC
Limites de la tension d'entrée	15...30 V à phase 1 -3...5 V à phase 0
Etat actuel 0 garanti	$\leq 0,5$ mA
Etat actuel 1 garanti	$\geq 2$ mA
Nombre de voies de sorties	8
Tension de sortie	24 V
Type de tension de sortie	CC
Type de protection	Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection d'entrée limité par la résistance
Remplacement à froid	Oui
Echange à chaud	Oui pour NIM standard
Etat de repli	Statut 0 NIM de base Configurable par l'utilisateur NIM standard
Raccordement électrique	4 connecteurs RJ45
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Alimentation	Module distribution de puissance
Accessoires associés	Module d'alimentation STBPDT3100/3105 Embase de montage STBXBA3000
Consommation électrique	$\leq 100$ mA à 24 V CC pour bus capteur $\leq 220$ mA à 24 V CC pour bus actionneur pour 150 ms 100 mA à 5 V CC pour bus logique 50 mA à 24 V CC pour bus actionneur (avec les 8 sorties à l'état 0) 80 mA à 24 V CC pour bus actionneur par sortie à l'état 1
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
Etat LED	1 LED (vert) état du module (RDY) 1 LED (rouge) erreur module (ERR) 2 LED (vert) position interrupteur (S1 et S2) 4 LED (vert) état de la sortie
Profondeur	170 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur	28,1 mm
Largeur	128,3 mm
Poids du produit	0,165 kg

## Environnement

Certifications du produit	FM class 1, division 2 UL CSA
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	-25...70 °C (sans déclassement)
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage 1	161 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,646 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	320
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	69 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Dimensions

