



Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Module d'interface réseau standard
Type de connexion intégrée	CANopen bus se conformer à CIA DS-301 connecteur SUB-D mâle 9 points double paire torsadée blindée (bus) CANopen bus se conformer à CIA DS-301 HE-13 (port RS232) CANopen bus se conformer à CIA DS-301 femelle 8 voies (port RS232)
Nombre de segments	1 primaire, 6 extensions maximum
Nombre d'esclaves	127
Vitesse de transmission	1 Mbit/s pour une longueur de bus de 30 m 10 kbit/s pour une longueur de bus de 5000 m
Type de structure	Bus domotique CAN

Complémentaires

Nombre de module d'E/S adressable	0...32 par îlot
Service de communication	Service Data Object (SDO) Gestion du réseau (NMT) Process Data Object (PDO)
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Type d'alimentation	SELV
Courant d'alimentation maximum	700 A
Limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V
Courant en entrée	430 mA pour circuit alimentation
Courant de sortie nominal	0,575 A à 60...70 °C 1,2 A
Tension de sortie	5,25 V CC (tolérance: +/- 0,21 %) pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
Etat LED	1 LED (vert) CAN RUN 1 LED (vert) état de l'îlot (RUN) 1 LED (vert) alimentation (PWR) 1 LED (rouge) CAN ERR 1 LED (rouge) erreur module (ERR) 1 LED (jaune) mode test
Profondeur	70 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	128,3 mm
Poids du produit	0,135 kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à CEI 61131-2
Certifications du produit	ATEX Cat 3G FM class 1, division 2 CSA UL C-Tick
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 class 1

Température de fonctionnement	0...60 °C (sans déclassement) -25...70 °C (avec facteur de réduction)
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,200 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	169,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,640 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

