



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Nombre d'unité de rack	3U
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	À utiliser avec les modèles SUA 2200/3000VA 3U et 5U avec câble d'ext. SUA039

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13,3 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	63,64 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	28 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	98 cm
Poids de l'emballage 1	72 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	129 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	574,792 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------