



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module afficheur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation
Fonction du module	Affichage des modes de fonctionnement et des alarmes

Complémentaires

Type de commande	Bouton rotatif Sélecteur
Mode d'installation	Montage en facade
Hauteur	45 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	22,5 mm
Poids du produit	40 g

Environnement

Degré de protection IP	Face avant : IP40 mode auto Face avant : IP20 mode manuel
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	12,0 cm
Poids de l'emballage 1	140,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	900 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------