



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module afficheur Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle Accessoire de visualisation et de signalisation
Fonction du module	Affichage des modes de fonctionnement et des alarmes

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance Bouton-poussoir
Mode d'installation	Montage en saillie
Support de montage	Disjoncteur de porte Base
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Résolution de l'afficheur	128 x 96 pixels
Hauteur	120,5 mm
Largeur	90,5 mm
Profondeur	56 mm
Poids du produit	200 g

Environnement

Degré de protection IP	Face avant : IP40
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	350,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,82 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------