



Principales

Gamme de produit	TransferPacT
Type de produit ou équipement	Module E/S
Application	Signalisation

Complémentaires

Contacts auxiliaires	1 "F"
Fonction de signalisation	Protection au feu (transfert en position off)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne à vis 0,05...2,6 mm ²
Mode d'installation	Plug-in
Position de montage	En bas à gauche
Courant d'entrée max	10 mA 230 V CA +/- 20 %
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V CA
Couple de serrage	0,6 N.m +/- 0,1 N.m
Hauteur	56,5 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	69 mm
Poids du produit	40 g
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoire de signalisation

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,400 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,700 cm
Poids de l'emballage 1	86,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,996 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------