



Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Précâblé avec sorties, câble et prise
Produit	Panneau d'alimentation 19"

Complémentaires

Tension de fonctionnement	230 V CA, 16 A
Nombre de prise de courant	6 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité de rack	1U
Matière	Acier
Profondeur	100 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Région cible	Europe

Environnement

Normes	NF C 61-303
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,300 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,130 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	13,404 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
