



Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Avec disjoncteur Précâblé, avec sorties et câble
Produit	Panneau d'alimentation 19"

Complémentaires

Tension de fonctionnement	230 V CA, 16 A
Nombre de prise de courant	6 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité de rack	1U
Matière	Acier
Profondeur	100 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Région cible	Europe

Environnement

Normes	NF C 61-303
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,4 cm
Longueur de l'emballage 1	51,8 cm
Poids de l'emballage 1	1,356 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	15,692 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
