



## Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Protection contre les fuites à la terre Avec disjoncteur
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Équipement inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Caractéristiques complémentaires	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

## Complémentaires

Tension de fonctionnement	250 V CA, 16 A, 3680 W
Courant de fuite à la terre	16 mA, 250 V 30 ms
Nombre de prise de courant	6 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61314
Unité de rack	1U
Marquage	CE
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Profondeur	86 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Poids	1,1 kg
Région cible	Europe

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 CEI 60884-1 NF C 61-314 NF C 20-150

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	52,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,401 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	15,988 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------