



Principales

Type de produit ou équipement	Module d'E/S additionnel
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
Type d'entrée/sortie	2 entrée analogique tension, courant ou sonde configurable 6 entrée numérique 2 sortie numérique
Nombre d'entrées analogiques	2
Type d'entrée analogique	AI1, AI2 courant configurable: 0...20 mA/4...20 mA, période d'échantillonnage: 0...1 ms, résolution: 14 bits AI1, AI2 tension configurable: - 10...10 V CC, 24 V max, impédance: 20 kOhm, période d'échantillonnage: 0...1 ms, résolution: 14 bits AI1, AI2 PTC, PT100, PT1000 configurable, période d'échantillonnage: 0...1 ms, résolution: 14 bits
Nombre de sorties logiques	2
Type de sortie logique	(DQ11, DQ12) numérique affectable, période d'échantillonnage: 1 ms
Sortie logique	(DQ11, DQ12) négative (DQ11, DQ12) positive
Nombre d'entrées logiques	6
Type d'entrée logique	(DI11...DI16) programmable, impédance: 250 Ohm, période d'échantillonnage: 1 ms
Entrée logique	Négative (DI11...DI16) Positif (DI11...DI16)
Courant d'entrée numérique	2,5 mA

Complémentaires

Tension de sortie logique	24 V CC (limites de tension: <= 30 V) numérique affectable
Courant maximum des sorties	100 mA, numérique affectable
Tension d'entrée logique	24 V CC (limites de tension: <= 30 V) pour programmable
Raccordement électrique	Bornier débrochable à ressorts, 1,5 mm ² / AWG 16
Type de protection	Protection contre l'inversion de polarité : entrée numérique Protection contre les courts-circuits : sortie
Poids du produit	0,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage 1	165,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,368 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------