



Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Protocole de communication	DeviceNet
Raccordement électrique	1 connecteur 1 connecteur débrochable 5 broches à vis
Vitesse de transmission	125 kbps, 250 kbps et 500 kbps configurable
Distance maximale entre les appareils	100 M pour 500 kbps 500 m pour 125 kbps
Adressage	1...63 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove
Service communication	Entrées : scrutées, changement d'état, cyclique Sorties : scrutées ODVA drive AC et profil CiA 402 Remplacement d'appareil automatique Paramètre 'time out' configurable par configurateur DeviceNet
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau)
Fonction diagnostic	Commande par terminal graphique Instruction reçue par le terminal graphique
Profil de bus	CIP Variateur CiA 402
Poids du produit	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Poids de l'emballage 1	66,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,098 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------