



### Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[Us] tension d'alimentation	5 V (limites de tension: 5...5,5 V)
Nombre d'impulsions par tour	3600 pour ATV32

### Complémentaires

Compatibilité produit	ATV32 (>= V1.8)
Type de protection	Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits
Fréquence de fonctionnement maximale	250 kHz
Signal d'entrée	TTL
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16), codeur, 200 mA
Poids du produit	0,3 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	56,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	96
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,97 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------