



Principales

Gamme de produit	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Insert pour l'interface de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements

Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur femelle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 1 connecteur mâle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 4 connecteurs femelles M8 3 broches pour pour connexion de 4 signaux E/S
Composition du kit	2 inserts avec 3 connecteurs
Type d'entrée/sortie	4 signaux E/S et 2 signaux STO
Poids du produit	0,054 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ou sociétés elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.