



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Option de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Carte de sécurité eSM
Type de produit ou équipement	Carte de sécurité eSM
Accessoires associés	Lexium 32
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur
[Us] tension d'alimentation	24 V CC, limites de tension: 19...30 V
Nombre d'entrées logiques	11

Complémentaires

Nombre de sorties TOR	7
Tension état 0 garanti	<= 5 V
Tension état 1 garanti	>= 15 V
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection court-circuit	Oui en sortie
Fonction de sécurité	SOS (arrêt de fonctionnement sécurisé) SLS (vitesse limite de sécurité) SS1 (arrêt sécurisé 1) STO (suppression sûre du couple) SS2 (arrêt sécurisé 2)
Niveau de sécurité	SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508 SILCL 3 se conformer à EN/CEI 62061 PL = e se conformer à ISO 13849-1

Environnement

Normes	EN/CEI 61508 ISO 13849-1 EN/CEI 62061
--------	---

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui