



Principales

Gamme de produit	Harmony XB5
Matériau de la collerette	Plastique gris foncé
Type de produit ou équipement	Porte-fusibles
Diamètre de fixation	22 mm

Complémentaires

Compatibilité produit	Fusible 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Présentation du produit	Produit monolithique
Poids du produit	0,022 kg

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Degré de protection NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK03 se conformer à CEI 62262 IK03 se conformer à CEI 50102
Normes	CEI 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifications du produit	DNV Listé UL LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.