



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Équipement inclus	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Supports de montage en rack

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Montage en rack
Tension de la batterie	48 V

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	4,3 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	52,1 cm
Poids du produit	13,02 kg
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	UL 1973
--------	---------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available