



Principales

Gamme de produit	Harmony XVM
Type de produit ou équipement	Lumière clignotante pré-montée et pré-câblée
Type de balise et de colonne de signalisation	1 unité lumineuse
Nom de composant	XVM
Source lumineuse	Rouge LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Couleur du bloc lumineux	Rouge
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Type de base de colonne de signalisation	Base avec buzzer intégré
Mode d'installation	Horizontale

Complémentaires

Composition du kit	Plaque de fixation en plastique Couvercle Unité de base
Diamètre de fixation	45 mm
Mode de raccordement	Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Marquage	CE
Support de montage	base
Protection contre les courts-circuits	0,2 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
Consommation électrique	18 mA sur unité de base 20 mA sur composant de tube de décharge flash
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Fréquence de clignotement	0,8 Hz
Fréquence fondamentale	4 kHz
Poids du produit	0,153 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP54 position horizontale se conformer à CEI 60529
Certifications du produit	CCC
Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60947-1
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 60947-1 Classe II se conformer à CEI 60947-5-1 Classe II se conformer à CEI 61140
Traitement de protection	TC
Pression acoustique	0...80 dBà 1 m


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec base de fixation pour montage sur support horizontal (plaque de fixation en matière plastique)

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre une colonne à 3 niveaux lumineux. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.



(1) Embase avec ou sans buzzer.

Nombre d'unités lumineuses	b (mm)	b (po.)
1 unité	150	5.90
2 unités	215	8.46
3 unités	280	11.02
4 unités	345	13.58

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée

Couleurs des fils

4ème unité lumineuse : fil jaune

3ème unité lumineuse : fil vert

2ème unité lumineuse : fil blanc

1ère unité lumineuse : fil bleu


Commun : fil noir

Buzzer (si intégré à l'embase) : fil gris

Embase avec buzzer intégré

Réglage du signal sonore

Vue de dessus :



- (1) Potentiomètre de réglage du volume : 0 à 85 dB. Utiliser un tournevis à tête cruciforme ou plate.
- (2) Sélecteur à 2 positions pour le type de signal sonore : continu ou intermittent