



### Principales

Gamme de produit	Harmony eXLhoist
Type de produit ou équipement	Base
Nom de l'appareil	ZARB
Application spécifique du produit	Applications levage Manutention

### Complémentaires

Entrée de câble	Presse-étoupe
Matière	Plastique
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC
Tenue aux vibrations	0,075 mm (f = 10...55 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn 11 ms
Équipement inclus	Antenne interne
Courant de sortie nominal	0,54 A à 48 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
Nombre de relais	12
Type de relais	Mouvement sorties relais avec 9 "F" contact Auxiliaire sorties relais avec 3 "F" contact
Sorties sécurisées	2 NC sorties relais
Capacité de commutation en VA	5 VA CC 26 VA CA
Courant commuté maximum	6,8 mA
Tension de coupure maximale	240 V CA/CC (+ 20 %)
Type de réseau de communication	Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée maximale	100 m dans champ libre
Nombre de canaux	40
Mode de fixation	4 trous
Endurance électrique	100000 cycle
Endurance mécanique	1000000 cycle
Durée de vie	10 année(s)
Largeur	280 mm
Hauteur	305 mm
Profondeur	100 mm
Poids du produit	1,45 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection NEMA	NEMA 4
Degré de pollution	3
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV classe&nbsp;B (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11 Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV classe&nbsp;B (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11 Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m classe&nbsp;B conforming to CEI 61000-4-3
Normes	CEI 61000-6-2
Certifications radio	ARIB ICASA RSS SRRC FCC ANATEL
Humidité relative	0...97 %
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Certifications du produit	KC UL C-Tick CE EAC CSA

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions

