



Principales

Gamme de produit	Harmony eXLhoist
Type de produit ou équipement	Base
Nom de l'appareil	ZARB
Application spécifique du produit	Manutention Applications levage

Complémentaires

Entrée de câble	Presse-étoupe
Matière	ABS + PC
[Us] tension d'alimentation	12...230 V CA 12...24 V CC
Équipement inclus	Antenne externe
Courant de sortie nominal	0,5 A à 48 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
Nombre de relais	11
Type de relais	Mouvement sorties relais Auxiliaire sorties relais avec 11 "F" contact
Sorties sécurisées	2 NC sorties relais
Courant commuté maximum	90 mA CA
Tension de coupure maximale	240 V CA (+/- 20 %)
Type de réseau de communication	Sans fil
Fréquence de transmission	433 MHz
Portée maximale	100 m dans champ libre
Mode de fixation	4 trous
Endurance électrique	100000 cycle
Endurance mécanique	10000000 cycle
Durée de vie	10 année(s)
Largeur	176 mm
Hauteur	126 mm
Profondeur	75 mm
Poids du produit	0,95 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Humidité relative	0...97 %
Température ambiante de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Certifications du produit	CE

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Dimensions

