



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme de produit                             | Harmony XB4                            |
| Type de produit ou équipement                | Tête de coupure d'urgence              |
| Nom de l'appareil                            | ZB4                                    |
| Matériau de la collerette                    | Métal plaqué chrome                    |
| Diamètre de fixation                         | 22 mm                                  |
| Vente par quantité indivisible               | 10                                     |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                   |
| Type d'unité de commande                     | à accrochage mécanique                 |
| Remise à zéro                                | Déverrouillage par clé                 |
| Profil de l'unité de commande                | Jaune coup de poing Ø 40mm, non marqué |
| Type de serrure                              | Clé 455                                |
| Position de retrait de la clé                | Au milieu                              |
| Type de tête                                 | Standard                               |

### Complémentaires

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Largeur hors tout CAO             | 40 mm  |
| Hauteur hors tout CAO             | 40 mm  |
| Profondeur hors tout CAO          | 79 mm  |
| Poids du produit                  | 0,07 kg  |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m   |
| Endurance mécanique               | 300000 cycle   |
| Code de composition électrique    | C7 pour <4 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C8 pour <4 contacts à l'aide de simple et double blocs dans montage avant<br>C11 pour <3 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C15 pour <1 contacts à l'aide de unique blocs dans montage avant<br>C10 pour <4 contacts à l'aide de simple et double blocs dans montage avant |

### Environnement

|   |  |
|---|--|
| Traitement de protection                          | TH   |
| Température ambiante de stockage                  | -40...70 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement            | -40...70 °C  |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I se conformer à CEI 61140                      |
| Degré de protection IP                            | IP66 se conformer à CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 13<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12                |
| Tenue aux chocs IK                                | IK03 se conformer à CEI 50102                          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Normes                     | CEI 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>CEI 60947-5-4<br>CEI 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CEI 60364-5-53<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1   |
| Certifications du produit  | CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>BV<br>Listé UL<br>GL   |
| Tenue aux vibrations       | 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6  |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |