



Principales

Gamme de produit	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Bloc avec transformateur
Accessoires associés	Bloc lumineux avec DEL intégrée 24 VAC
Nom de l'appareil	ZBV
Vente par quantité indivisible	1
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, $\leq 2 \times 1,5\text{mm}^2$ avec embout se conformer à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, $\geq 1 \times 0,22 \text{mm}^2$ sans embout se conformer à CEI 60947-1
[Us] tension d'alimentation	400 V CA à 60 Hz

Complémentaires

Largeur hors tout CAO	30 mm
Hauteur hors tout CAO	33,6 mm
Profondeur hors tout CAO	46,6 mm
Poids du produit	0,09 kg
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 60536
Limites de la tension d'alimentation	407...423 V
Tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Code de composition électrique	M6 P2
Présentation du produit	Élément de base

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 CEI 60947-1 CEI 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520
Certifications du produit	Listé UL LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA DNV
Tenue aux vibrations	2 gn ($f= 2...500 \text{ Hz}$) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 KV en contact se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique	Classe B se conformer à CEI 55011

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions

