

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
Composition de contacts de signalisation	1 "O"
[In] courant nominal	3 A at 400 V, CA 50 Hz 6 A at 230 V, CA 50 Hz 1,5 A at 110 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	110...400 V CA 50 Hz 110 V cc
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un
Type de commande	Par maneton
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 RCBO
Courant à l'appel	0,22 A à 110 V CA/CC 0,84 A à 400 V CA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	80 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	98 mm
Poids du produit	62 g
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - rigide Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	6 mm for bas connection
Couple de serrage	0,6 N.m bas

### Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP2
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<a href="#">Oui</a>
Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No