

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OFSP
Composition de contacts de signalisation	1 NC + 1 C/O
[In] courant nominal	AC-15 0,1...6 A at 230 V, CA 50 Hz 0,1...1 A at 110 V, CC
Pas de 9 mm	1
Normes	IEC/EN 60947-5-1
Certifications du produit	CE

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Emplacement de montage	Côté gauche
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Non
Hauteur	86 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	76 mm
Poids du produit	40 g
Couleur	Gris
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 1...1,5 mm ² - souple Borne du type à cage1 câble(s) 1...1,5 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Couple de serrage	0,8 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC/EN 60947-5-1
Degré de pollution	3 conforme à IEC/EN 60947-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No